

# ChovAFIX®

CÓD. 58106 - ChovAFIX® 6  
CÓD. 58108 - ChovAFIX® 8

## DESCRIPCIÓN

Espigas de polipropileno de color blanco.



## INSTALACIÓN

- 1- Taladrar el soporte y el material a fijar con una broca de 8 mm.
- 2- Clavar la fijación con la ayuda de un martillo.
- 3- El número de fijaciones por metro cuadrado recomendado es de 3 a 4, pudiendo variar en función del tipo de material a instalar.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ChovAFIX® 6	ChovAFIX® 8
DIÁMETRO DEL TACO (mm)	8	8
LONGITUD DEL TACO (mm)	60	80
ESPESOR MÁXIMO DEL AISLANTE (mm)	40	60
PROFUNDIDAD MÍNIMA DE ANCLAJE (mm)	20	40
PRESENTACIÓN	CAJA	CAJA
Uds./CAJA	500	500
ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, y almacenarse en posición horizontal.		

## RECOMENDADO PARA...

- Fijación de Panel ChovACUSTIC® 65 LR 70/4 sobre los siguientes soportes: Hormigón, ladrillo alveolar, ladrillo macizo y ladrillo hueco.
- Fijación de materiales de aislamiento térmico (poliestireno extruído, lana mineral, ...)