

# ChovASTAR COLA AISLAMIENTOS

CÓD. 58100

## DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto compuesto por cauchos y resinas de base solvente de gran versatilidad y elevadas prestaciones.



## INSTALACIÓN

- 1- Asegurarse de que el soporte y el material a instalar están limpios y secos.
- 2- Aplicar el adhesivo de contacto al soporte y al producto con rodillo de pelo corto o brocha.
- 3- Dejar secar de 3 a 5 minutos.
- 4- Colocar el material al soporte encolado, presionando para facilitar la adhesión.
- 5- No fumar durante el proceso de instalación ni verter los residuos por el desagüe.
- 6- Utilizar mascarilla de protección para evitar su inhalación.



# ChovASTAR COLA AISLAMIENTOS

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BASE QUÍMICA	Policloropreno
PESO ESPECÍFICO a 25° (gr/cc)	0.65 +/- 0.01
VISCOSIDAD a 25° (CPS)	1000-1500
TIEMPO ABIERTO (minutos)	20-30
TIEMPO DE SECADO (minutos)	3-5
VELOCIDAD DE CRISTALIZACIÓN	Media-Alta
RESISTENCIA AL CALOR	ALTA
RENDIMIENTO APROXIMADO (l/m <sup>2</sup> )	0,25
PRESENTACIÓN	Garrafas/Bidones
LITROS/ ENVASE	5 y 20
ALMACENAMIENTO: El material debe conservarse cerrado en un lugar bien ventilado, alejado de toda llama o fuente de chispas.	

## RECOMENDADO PARA...

- Encolado del soporte para la instalación de los materiales multicapa ChovACUSTIC® y otros materiales aislantes acústicos (**PANEL MULTIAISLANTE**).