

ChovASTAR IMPERMEABILIZANTE COLOR 3 AÑOS / 5 AÑOS

CHOVASTAR®

ANTIGOTERAS. Protección de terrazas contra la humedad y la lluvia

Descripción

ChovASTAR® IMPERMEABILIZANTE COLOR es un producto impermeabilizante denso de base acrílica disponible en varios colores y tamaños.

Está recomendado para aplicar como acabado exterior en terrazas de uso visitable como protección frente a la humedad y la lluvia.

ChovASTAR IMPERMEABILIZANTE COLOR 3 AÑOS: durabilidad 3 años

ChovASTAR IMPERMEABILIZANTE COLOR 5 AÑOS: durabilidad 5 años

REFERENCIAS:

Rojo 3 años 1kg cód. 75427 5kg cód. 75420 20kg cód. 75416
Rojo 5 años 1kg cód. 75527 5kg cód. 75520 20kg cód. 75516

Gris 3 años 1kg cód. 75426 5kg cód. 75422 20kg cód. 75418
Gris 5 años 1kg cód. 75526 5kg cód. 75522 20kg cód. 75518

Blanco 3 años 5kg cód. 75421 20kg cód. 7541
Blanco 5 años 5kg cód. 75521 20kg cód. 75517

Instalación

La superficie sobre la que se aplica debe de estar limpia y es preferible que esté ligeramente húmeda. La temperatura ambiente debe ser superior a 5° C y no existir riesgo de lluvia.

Remover el producto. Aplicar una primera capa empleando un rodillo. Se recomienda extender una malla de refuerzo sobre la primera capa. Dejar secar 4-6 horas y aplicar la segunda capa. Se recomienda la aplicación de una tercera capa.



Impermeabilizante color



ChovA



ChovASTAR IMPERMEABILIZANTE COLOR 3 AÑOS / 5 AÑOS

CHOVASTAR®

ANTIGOTERAS. Protección de terrazas contra la humedad y la lluvia

Información adicional

Presentación: Envase de plástico. Contenido 1, 5 ó 20kg.

Rendimiento: Se recomienda aplicar 2 ó 3 capas de pintura con un rendimiento mínimo aconsejado de 400 a 500 g/m² por capa. Con un bote de 5 kg se cubren 4-6 m² y con uno de 1 kg se cubren 1,25 m².

Limpieza: Si el producto está fresco los utensilios empleados pueden limpiarse fácilmente con agua. Una vez secos deberá limpiarse con disolventes.

Almacenamiento: Almacenar resguardado de la intemperie, protegido del sol y a temperaturas entre 5 °C y 35 °C.

Especificaciones técnicas

TIEMPO DE SECADO ENTRE CAPAS	4-6 h.
TEMPERATURA DE APLICACIÓN.....	5° C to 30° C
INFLAMABILIDAD	NO INFLAMABLE
COMBUSTIBILIDAD	NO COMBUSTIBLE
NO CONTIENE DISOLVENTES	
COLOR	ROJO, GRIS Y BLANCO



ChovA



Soluciones de Impermeabilización

La información suministrada corresponde a datos promedio. La garantía de Chova se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, se deberán cumplir los requisitos de instalación especificados.

Impermeabilizante color