



ChovA

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO

MALLA 50

MALLA DE ARMADURA PARA PINTURAS

FICHA TÉCNICA Nº 82220 - REVISIÓN 1/13
ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN.

Malla de fibra de vidrio, para armado de pinturas.
Para aplicación en impermeabilización.



MALLA 50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

PRODUCTO / CARACTERÍSTICA	VALOR	UNIDAD
---------------------------	-------	--------

MALLA 100		
Material	Fibra de vidrio	--
Peso (Aprox.)	58	g/m ²
Color	Blanco	--
Tejido	Plano	--
Nº de hilos. Urdimbre	7,8	Hilos / cm
Nº de hilos. Trama	3,9	Hilos / cm
Resistencia a tracción. Urdimbre	≥ 700	N / 50 mm
Resistencia a tracción. Trama	≥ 320	N / 50 mm
Ancho	1	m
Largo	50	m
Rollos palet	77	--

ALMACENAJE: con la presentación original.

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.