

ChovASTAR IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO

CHOVASTAR®

cód. 75212

Protección reforzada de terrazas frente a la humedad y la lluvia

Descripción

ChovASTAR® IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO es un producto impermeabilizante denso de base acrílica de color rojo con fibras añadidas que le aportan al producto una mayor consistencia.

Está recomendado para aplicar como acabado exterior en terrazas de uso visitable como protección frente humedad y lluvia. También se puede emplear como refuerzo de puntos singulares.



Reforzado con fibras
Excelente protección
Resistente y elástico

5 kg

Instalación

La superficie sobre la que se aplica debe de estar seca, limpia y sin polvo, grasas, disolventes, etc. La temperatura ambiente debe ser superior a 5 °C y no existir riesgo de lluvia.

Remover el producto perfectamente. Aplicar una primera capa con rodillo o brocha. Dejar secar 4-6 horas y aplicar una segunda capa adicional. No es necesario el uso de malla de refuerzo.



rojo



En caso de duda respecto a la instalación, consulte con nuestro Departamento Técnico.



ChovA



Soluciones de Impermeabilización

Impermeabilizante Fibratado

ChovASTAR IMPERMEABILIZANTE FIBRATADO

CHOVASTAR®

Protección reforzada de terrazas frente a la humedad y la lluvia

Información adicional

Presentación: Envase de plástico. Contenido 5 kg.

Rendimiento: En función del tipo de superficie, el rendimiento aproximado es de 1 kg/m² por capa. Con un bote se cubren 2,5 m² empleando 2 capas.

Limpieza: Si el producto está fresco los utensilios empleados pueden limpiarse fácilmente con agua. Una vez seco deberá limpiarse con disolventes.

Almacenamiento: Almacenar resguardado de la intemperie, alejado del sol y a temperaturas superiores a 5 °C.

Características técnicas

TIEMPO SECADO	4-6 horas
TEMPERATURA APLICACIÓN	5 °C a 30 °C
INFLAMABILIDAD	NO INFLAMABLE
COMBUSTIBILIDAD	NO COMBUSTIBLE
NO CONTIENE DISOLVENTES	
COLOR	ROJO

Impermeabilizante Fibratado

La información suministrada corresponde a datos promedio propios. La garantía de ChovA se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, se deberán cumplir los requisitos de instalación especificados.



ChovA



Soluciones de Impermeabilización