

ChovASTAR IMPERMEABILIZANTE PROTECTOR TÉRMICO

CHOVASTAR®

cód. 75221

Protección reflectante solar de terrazas frente a la humedad y la lluvia

Descripción

ChovASTAR® IMPERMEABILIZANTE PROTECTOR TÉRMICO es un producto impermeabilizante denso de base acrílica de color blanco, con aditivos que reflejan un 80% los rayos de sol, protegiendo su terraza de las altas temperaturas.

Está recomendado para aplicar como acabado exterior en terrazas de uso visitable con alta exposición al sol como protección frente humedad, lluvia y altas temperaturas en el interior de la edificación.



Alta protección

Ahorre energía
reflejando el calor

5 kg

Instalación

La superficie sobre la que se aplica debe de estar limpia y es preferible que esté ligeramente húmeda. La temperatura ambiente debe ser superior a 5 °C y no existir riesgo de lluvia.

Remover el producto. Aplicar una primera capa empleando un rodillo. Se recomienda extender una malla de refuerzo sobre la primera capa. Dejar secar 4-6 horas y aplicar la segunda capa. Se recomienda la aplicación de una tercera capa.



blanco



ChovA



Soluciones de Impermeabilización

Impermeabilizante protector térmico

ChovASTAR IMPERMEABILIZANTE PROTECTOR TÉRMICO

CHOVASTAR®

Protección reflectante solar de terrazas frente a la humedad y la lluvia

Información adicional

Presentación: Envase de plástico. Contenido 5 kg.

Rendimiento: Se recomienda aplicar 2 ó 3 capas de pintura con un rendimiento mínimo aconsejado de 400 a 500 g/m² por cada capa. Con un bote se cubren 4-6 m².

Limpieza: Si el producto está fresco los utensilios empleados pueden limpiarse fácilmente con agua. Una vez seco deberá limpiarse con disolventes.

Almacenamiento: Almacenar resguardado de la intemperie, protegido del sol y a temperaturas superiores a 5 °C.

Características técnicas

DENSIDAD	1,3 g/cm ³
TIEMPO DE SECADO ENTRE CAPAS	4-6 h.
TEMPERATURA DE APLICACIÓN	5° C a 30° C
INFLAMABILIDAD	NO INFLAMABLE
COMBUSTIBILIDAD	NO COMBUSTIBLE
NO CONTIENE DISOLVENTES	
COLOR	BLANCO



ChovA

Soluciones de Impermeabilización

La información suministrada corresponde a datos promedio propios. La garantía de ChovA se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, se deberán cumplir los requisitos de instalación especificados.

Impermeabilizante protector térmico