

ChovAIMPACT® TERM HOME

CÓD. 58058 - ChovAIMPACT 3® TERM

CÓD. 58057 - ChovAIMPACT 5® TERM

DESCRIPCIÓN

Lámina de polietileno de alta calidad fabricada mediante proceso de extrusión directa y expansión física, de celdas cerradas y estancas que le aportan la consistencia adecuada. Acabado en film de poliéster aluminizado.



INSTALACIÓN

BAJO SOLERA DE MORTERO:

- 1- El soporte debe estar limpio y sin irregularidades. Si el material se perfora disminuirá su eficiencia acústica.
- 2- Desenrollar el ChovAIMPACT® sobre el soporte. Quedando la cara de aluminio hacia arriba.
- 3- Colocar el siguiente tramo de material realizando un solape de unos 10 cm.
- 4- Colocar cinta adhesiva ChovASEAL en las juntas de los solapes para asegurar la estanqueidad.
- 5- Colocar ChovAIMPACT® BANDA en los pilares, los cerramientos del perímetro y alrededor de cualquier otro elemento susceptible de crear un puente acústico.
- 6- Realizar una solera de mortero de unos 5 cm. Será armada o no en función del tipo de mortero y a criterio de la dirección facultativa de obra.



BAJO PARQUET:

- 1- Desenrollar el ChovAIMPACT® sobre el soporte.
- 2- Colocar el siguiente tramo de material a testa.
- 3- Instalar el parquet sobre la lámina de impacto evitando el contacto directo con los paramentos.

ChovAIMPACT® TERM HOME

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ChovAIMPACT 3 TERM®	ChovAIMPACT 5 TERM®
ESPESOR (mm)	3	5
DENSIDAD (kg/m ³)	20	20
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kPa)	6,92	7,81
ABSORCIÓN DE AGUA (kg/m ²)	0,0025	0,0057
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/m·K)	0,043	0,043
AISLAMIENTO ACÚSTICO (dB)	$\Delta Lw = 16^*$	$\Delta Lw = 20^{**}$
RIGIDEZ DINÁMICA (MN/m ³)	27	32
DIMENSIONES (m)	20 x 1,2	20 x 1,2
m ² / ROLLO	24	24
ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición vertical.		

* Ensayo APPLUS 3.008.796

** Ensayo APPLUS 3.008.797. Consultar ficha de sistema S03.

RECOMENDADO PARA...

- Aislamiento térmico por reflexión y aislamiento acústico a ruido de impacto en edificación (viviendas, hoteles, escuelas, oficinas, ...) tanto en aplicaciones bajo solera de mortero como en parquet o tarima flotante.