

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PARA PRODUCTOS SOB A NORMA – EN 13707:2004+A2:2010
N : DoP_P_14005_13707_CHOVAPLAST_VEL_40_v01
1. Código identificativo do material:CHOVAPLAST VEL 40 - 14005
1.1. Tipo, do lote ou número de série:LA-40-FV. Lote: Ver rótulo do produto
2. Fabricante: <p style="text-align: center;">ASFALTOS CHOVA, S. A. Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia. E-mail: chova@chova.com – www.chova.com</p>
3. Utilização prevista: FSfW-RBSfRW. Revestimentos de impermeabilização
4. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 2+
5. Organismo notificado: 5.1. Nome do organismo notificado: AENOR - 0099 5.2. Descrição do trabalho realizado pelo organismo notificado: Determinação do tipo de produto com base no ensaio de tipo por: - Sistema 3 para a reacção de testes de fogo com: Applus-LGAI ; - Sistema 2+ para as restantes funções, os testes realizados em: AIMPLAS . - Controle de produção da fábrica, auditadas pela AENOR. (CPF) . 5.3. Documento emitido (CPF. Certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica): CPF: 0099/CPD/A85/0057 de 29-07-2010
<i>Sigue en página 2</i>

6. Desempenho declarado:


Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Desempenho ao fogo exterior	B _{ROOF} (t1)	EN 13707:2004+A2:2010
Reacção ao fogo:	Classe E	
Estanquidade à água:	Passa	
Resistência à tracção: Força máxima de:		
- direcção longitudinal:	350 ± 100 (N/ 5 cm)	
- direcção transversal:	250 ± 100 (N/ 5 cm)	
Alongamento na força máxima:		
- direcção longitudinal:	NPD	
- direcção transversal:	NPD	
Resistência à acção de raízes:	NPD	
Resistência a cargas estáticas:	NPD	
Resistência ao choque – método A	NPD	
Resistência ao rasgamento:	NPD	
Resistência das juntas ao corte:	NPD	
Durabilidade: (Pliability) (Resistência à deformação)	NPD	
Flexibilidade a baixa temperatura:	≤ -10 (°C)	
Substâncias perigosas:	NPD	

O desempenho do produto mencionados no parágrafo 1 são consistentes com o desempenho declarado no ponto 6.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Assinatura:



Nome: **D. Antonio Chova Félix**
ChovA, S. A.

Tavernes de la Valldigna, a 03 de Janeiro de 2.019