

# ChovACUSTIC® DECOTEC SOLID

CÓD. 81565

Painel acústico absorvente de geometria plana, em espuma melamínica. Projetado para reduzir o ruído reverberante em locais.

A espuma melamínica possui resistência a altas temperaturas, comportamento favorável em caso de incêndio e boa resistência a produtos químicos.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDADE (Kg/m <sup>3</sup> )	9
ESPESSURA (mm)	40
CLASSIFICAÇÃO DE INCÊNDIO (Norma EN 13501-1)	C-s2,d0
ABSORÇÃO ACÚSTICA $\alpha_{\text{medio}}$ (Dados DB-HR)	0,87
DIMENSÕES (mm)	500 x 500
PACOTE DE UNIDADES	6
m <sup>2</sup> /PACOTES	1,5
m <sup>2</sup> /PALETE	60
ARMAZENAGEM: O material deve ser protegido das intempéries, luz solar e armazenados horizontalmente.	

### INSTALAÇÃO

- 1- Antes da instalação, a superfície deve estar limpa, seca e sem irregularidades.
- 2- Aplicar o adesivo de contato **ChovASTAR COLA AISLAMIENTO** no suporte e no painel. Deixe o material secar e aderir.



### RECOMENDADO PARA...

- Condicionamento acústico em escritórios, salas de ensaio e espaços públicos, para reduzir o ruído reverberante nas mais diversas frequências.
- Aplicação em paredes e tetos.