

## ChovAFIX®

CÓD. 58106 - ChovAFIX 6  
 CÓD. 58108 - ChovAFIX 8  
 CÓD. 58109 - ChovAFIX 12

Espigões de polipropileno preto para fixação de isolamento.

Adequado para os seguintes substratos: concreto, tijolo alveolar, tijolo maciço e tijolo oco.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	ChovAFIX 6	ChovAFIX 8	ChovAFIX 12
DIÂMETRO DO PLUG (mm)	8	8	8
COMPRIMENTO DE BOLSO (mm)	60	80	120
ESPESSURA MÁXIMA DE ISOLAMENTO (mm)	40	60	100
PROFUNDIDADE MÍNIMA DA ÂNCORA (mm)	20	20	20
DIÂMETRO DE FIXAÇÃO (mm)	90	90	90
APRESENTAÇÃO	CAIXA	CAIXA	CAIXA
Uds/CAIXA	500	500	250

ARMAZENAMENTO: O material deve ser protegido dos raios ultravioleta.

## INSTALAÇÃO

- 1- Fure o suporte com uma broca de 8 mm. A profundidade da âncora dependerá da espessura do isolamento.
- 2- Pregue a fixação com auxílio de um martelo.
- 3- O número recomendado de fixações por metro quadrado é de 3 a 4, podendo variar dependendo do tipo de material a ser instalado.



## RECOMENDADO PARA...

- Fixação de ChovACUSTIC 35 FIELTEX, ChovACUSTIC 65 FIELTEX, ChovACUSTIC 65 LR 70/4 ou ChovAPREN nos seguintes suportes: Betão, tijolo alveolar, tijolo maciço e tijolo oco ...
- Fixação de materiais de isolamento térmico, como lã mineral.