

MARCADO CE DEL PRODUCTO: **POLITABER COMBI FM 50/G**



1219
0099

Asfaltos Chova, S. A.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia)
España

06

DoP_E_37483_13707_POLITABERCOMBIFM50G_v02
DITE N° 06/0060 Guía de la EOTA: 006

EN 13707

POLITABER COMBI FM 50/G – 37483

Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas.

Comportamiento frente a un fuego externo:	B _{ROOF} (t1)
Reacción al fuego:	CLASE E
Estanquidad:	Pasa
Resistencia a la tracción. (L/T):	700 ± 200 / 450 ± 150 (N/5 cm)
Alargamiento (L/T):	45 ± 15 / 45 ± 15 (%)
Resistencia a una carga estática:	≥ 15 kg
Resistencia al impacto:	≥ 1.000 mm
Resistencia al desgarro	275 (N)
Resistencia de las juntas: (A la cizalla)	450 ± 150 (N/5 cm)
Durabilidad: (Plegabilidad)	- 5 ± 5 (°C)
(Resistencia a fluencia)	100 ± 10 (°C)
Plegabilidad:	≤ - 15 (°C)

Tavernes de la Valldigna, a 4 de enero de 2.016