

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PARA PRODUCTOS CUBIERTOS POR UNA
NORMA ARMONIZADA – EN 13707:2004+A2:2010**

N : DoP_E_14001_13707_CHOVAPLASTVEL30_v02

1. Nombre y Código de identificación: **CHOVAPLAST VEL 30 - 14001**

1.1. Tipo, lote o número de serie: **LA-30-FV. Lote: Ver etiqueta en el producto**

2. Nombre y dirección del fabricante:

ASFALTOS CHOVA, S. A.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia.
E-mail: chova@chova.com – www.chova.com

3. Uso previsto:

FSfW-RBSfRW. Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas.

4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 2+

5. Identificación del organismo notificado:

5.1. Nombre y Nº del organismo notificado: **AENOR - 0099**

5.2. Descripción de la tarea realizada por el organismo notificado:

Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según:

- Sistema 3 para la reacción al fuego, ensayos realizados en: **Applus-LGAI**;
- Sistema 2+ para las características restantes, ensayos realizados en: **AIMPLAS**.
- Control de la Producción en Fábrica, auditado por **AENOR. (CPF)**.

5.3. Documento emitido (CPF. Certificado de conformidad del control de producción en fábrica):

CPF: 0099/CPR/A85/0057 de 29-07-2010

Sigue en página 2

6. Prestaciones declaradas:


| Características esenciales | Prestaciones | Especificaciones técnicas armonizadas |
|---|---------------------|---------------------------------------|
| Comportamiento frente a un fuego externo: | NPD | EN 13707:2004+A2:2010 |
| Reacción al fuego: | Clase E | |
| Estanquidad: | Pasa | |
| Resistencia a la tracción Fuerza máxima de tracción, en: | | |
| - dirección longitudinal: | 350 ± 100 (N/ 5 cm) | |
| - dirección transversal: | 250 ± 100 (N/ 5 cm) | |
| Alargamiento en f. m. de t., en: | | |
| - dirección longitudinal: | NPD | |
| - dirección transversal: | NPD | |
| Resistencia a raíces: | NPD | |
| Resistencia a una carga estática: | NPD | |
| Resistencia al impacto: | NPD | |
| Resistencia al desgarro: | NPD | |
| Resistencia de las juntas: (A la cizalla) | NPD | |
| Durabilidad: (Plegabilidad) (Resistencia a fluencia) | NPD NPD | |
| Plegabilidad: | ≤ -10 (°C) | |
| Sustancias peligrosas: | NPD | |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Firma:



Nombre: **D. Antonio Chova Félix**
ChovA, S. A.

Tavernes de la Valldigna, a 3 de Enero de 2.019