

<b>DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PARA PRODUCTOS CUBIERTOS POR UNA NORMA ARMONIZADA – EN 13707:2004+A2:2009</b>
<b>N : DoP_E_37483_13707_POLITABERCOMBIFM50G_v02</b>
<b>1. Nombre y Código de identificación: POLITABER COMBI FM 50/G – 37483</b>
<b>1.1. Tipo, lote o número de serie: LBM(SBS)-50/G-FP. Lote: Ver etiqueta en el producto</b>
<b>2. Nombre y dirección del fabricante:</b> <p style="text-align: center;"><b>ASFALTOS CHOVA, S. A.</b>  <b>Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia.</b>  <b>E-mail: <a href="mailto:chova@chova.com">chova@chova.com</a> – <a href="http://www.chova.com">www.chova.com</a></b></p>
<b>3. Uso previsto:</b> <b>FSfW-RBSfRW. Lámina bituminosa con armadura para impermeabilización de cubiertas.</b>
<b>4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:</b> <b>Sistema 2+</b>
<b>5. Identificación del organismo notificado:</b> <b>5.1. Nombre y N° del organismo notificado: IETcc (CESIC) - 1219</b> <b>5.2. Descripción de la tarea realizada por el organismo notificado:</b> Determinación del producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según: - Sistema 3 para la reacción al fuego, ensayos realizados en: <b>Applus-LGAI;</b> - Sistema 2+ para las características restantes, ensayos realizados en: <b>AIMPLAS.</b> - Control de la Producción en Fábrica, auditado por <b>AENOR. (CPF).</b> <b>5.3. Documento emitido (CPF. Certificado de conformidad del control de producción en fábrica):</b> <b>CPF: 0099/CPD/A85/0016 de 29-08-2006</b>
<i>Sigue en página 2</i>

**6. Prestaciones declaradas:**


Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Comportamiento frente a un fuego externo:	B <sub>ROOF</sub> (t1)	EN 13707:2004+A2:2009
Reacción al fuego:	Clase E	
Estanquidad:	Pasa	
Resistencia a la tracción		
Fuerza máxima de tracción, en:		
- dirección longitudinal:	700 ± 200 (N/ 5 cm)	
- dirección transversal:	450 ± 150 (N/ 5 cm)	
Alargamiento en f. m. de t., en:		
- dirección longitudinal:	45 ± 15 (%)	
- dirección transversal:	45 ± 15 (%)	
Resistencia a raíces:	NPD	
Resistencia a una carga estática:	≥ 15 (kg)	
Resistencia al impacto:	1.000 (mm)	
Resistencia al desgarro:	275 (N)	
Resistencia de las juntas: (A la cizalla)	450 ± 150 (N/ 5 cm)	
Durabilidad: (Plegabilidad)	- 5 ± 5 (°C)	
(Resistencia a fluencia)	100 ± 10 (°C)	
Plegabilidad:	≤ -15 (°C)	
Sustancias peligrosas:	NPD	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Firma:



Nombre: **D. Antonio Chova Félix**  
**ChovA, S. A.**

Tavernes de la Vallidigna, a 4 de Enero de 2.016