

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PARA PRODUCTOS CUBIERTOS POR UNA NORMA ARMONIZADA – EN 13361:2013 y EN 13362:2013

1. Código identificativo del material:

38032

2. Identificación del material de acuerdo con el Artículo 11(4) de la Regulación Europea (EU) No. 305/2011:

ChovIPOL AGUA POTABLE 1.2

3. Uso del mencionado material de construcción:

Membrana de PVC para su utilización en la construcción de embalses y presas (EN 13361:2013) Membrana de PVC para su utilización en la construcción de canales (EN 13362:2013)

4. Nombre, nombre registrado o marca comercial registrada del suministrador, según requisitos del Artículo 11(5) de la Regulación (EU) No. 305/2011:

ASFALTOS CHOVA, S. A.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia.
E-mail: chova@chova.com – www.chova.com

5. Nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato cumpla las gestiones especificadas en el Artículo 12(2) de la Regulación (EU) No. 305/2011:

No aplicable:

6. Sistema ó sistemas de aseguramiento y verificación de la constancia del cumplimiento del material de construcción tal y como se requiere en el Anexo V de la Regulación (UE) No. 305/2011:

Sistema 2+

7. Caso declaración de prestaciones referente a producto para la construcción fabricado bajo estándar armonizado:

El organismo certificador No. 1085:

-ha cumplido la verificación del sistema de control de producción de acuerdo con el sistema 2+
-ha emitido el certificado de conformidad del control de producción de fábrica no. 1085-CPR-0259

8. En caso la declaración de prestaciones relativas a un material de construcción para el que se haya emitido labores de Asesoramiento Técnico europeo:

No aplicable

9. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestación	Método de análisis	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	E	EN ISO 11925-2 EN 13501-1	EN 13361 / EN 13362
Impermeabilidad	Pasa	EN 1928 met.B	
Propiedades mecánicas:			
- Resistencia a la tracción (N/50mm)	≥720	EN 12311-2 met. A	
- Alargamiento (%)	≥300	EN 12311-2 met. A	
Resistencia al impacto (mm)	≥600	EN 12691 met A	
Resistencia a la carga estática (kg)	≥20	EN 12730	
Resistencia al rasgado longitudinal (N)	≥200	EN 12310-1	
Resistencia de las juntas			
- Resistencia al cizallado (N/50mm)	>550 Rompe fuera de soldadura	EN 12317-2	
Plegado a baja temperatura (°C)	≤ -25	EN 495-5	
Resistencia a las raíces	Resistente	EN 13948	
Durabilidad. Frente a envejecimiento artificial. Químicos	Conforme	EN 1296 / EN 1928 / EN 1847	
Sustancias peligrosas	Conforme	-	

Pasa : Positivo o correcto

10. El cumplimiento de los productos identificados en los puntos 1 y 2 está en conformidad con los rendimientos declarados en el punto 9.

Esta declaración de prestaciones se expide bajo la exclusiva responsabilidad del suministrador identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del suministrador:

Nombre: **D. Antonio Chova Félix**
ChovA, S. A.

Tavernes de la Valldigna, a 02 de Noviembre de 2016