

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES PARA PRODUCTOS CUBIERTOS POR UNA NORMA ARMONIZADA
 – EN 13707:2004:+A2:2009**

N: DOP_E_40536_13707_BANDA_TEGOLA_V01

 1. Nombre y Código de identificación: **BANDA TEGOLA LA-46/G-FP (Plegabilidad -10°C). Códigos según color: 40538 Marrón Otoño. 40535 Negro Elegance. 40537 Rojo Castilla. 40536 Verde Galicia**

 2. Tipo: **BANDA TEGOLA- Lote: Ver etiqueta en el producto**

3. Nombre y dirección del fabricante:

ASFALTOS CHOVA, S.A.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia
E-mail: chova@chova.com – www.chova.com

4. Usos previstos:

Lámina auxiliar como primera capa de láminas debajo de TEGOLA AMERICANA (bicapa) o para refuerzos de puntos singulares en cubiertas inclinadas con acabado en TEGOLA AMERICANA (monocapa o bicapa). Aplicación con soplete de llama o fijación mecánica.

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 2+

6. Centro de Certificación de Productos de Construcción: Bureau Veritas Italia n°1370

7. Control de Producción en Fábrica: 1370-CPR-0041

8. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Normas técnicas armonizadas
Comportamiento a fuego externo	F _{ROOF} (t1)	EN 13501-5+A1
Reacción al fuego	Clase E	EN 13501-5+A1
Estanquidad	Pasa (a 60 kPa)	EN 1928 (método B)
Resistencia a tracción (longitudinal / transversal)	600 N/50mm (±100 N/50mm)/ 400 N/50 mm (±100 N/50mm)	EN 12311-1
Alargamiento (dirección longitudinal/dirección transversal)	40% (±20 %)/ 40% (±20 %)	EN 12311-1
Resistencia al desgarro por clavo	≥ 100 N	EN 12310-1
Plegabilidad a baja temperatura	-10 °C	EN 1109
Resistencia a fluencia a elevada temperatura	≥ 100 °C	EN 1110
Estabilidad dimensional	≤ 0,6 %	EN 1107-1
Envejecimiento a larga exposición de temperaturas elevadas	- 5°C (±5°C)	EN 1296, EN 1109
Adhesión de gránulos	15% (±15 %)	EN 12039
Transmisión de vapor	μ=20000	EN 1931+AC
Liberación de sustancias peligrosas	El producto no contiene materiales peligrosos	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante:



 Nombre: **D. Antonio Chova Félix**
Chova, S.A.

Tavernes de la Valldigna, a 25 de agosto de 2020

ANEJO DE MARCADO CE DEL PRODUCTO: **BANDA TEGOLA****CE**

1370

Asfaltos Chova, S. A.
 Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia)
 España

07

DOP_E_40536_13707_BANDA_TEGOLA_V01

EN 13707:2004:+A2:2009

BANDA TEGOLA. LA-40/G-FP (Plegabilidad -10°)

Lámina auxiliar como primera capa de láminas debajo de TEGOLA AMERICANA (bicapa) o para refuerzos de puntos singulares en cubiertas inclinadas con acabado en TEGOLA AMERICANA (monocapa o bicapa). Aplicación con soplete de llama o fijación mecánica.

Comportamiento a fuego externo	F _{ROOF} (t1)
Reacción al fuego	Clase E
Resistencia a la tracción (longitudinal/transversal)	600 N/50mm (-100 N/50mm)/ 450 N/50mm (-100 N/50mm)
Resistencia al desgarro por clavo	200 N (-100 N)
Estanquidad al agua	Pasa (60 kPa)
Plegabilidad a baja temperatura	- 10°C
Resistencia a fluencia a temperatura elevada	≥100°C
Estabilidad dimensional	≤ 0,6 %
Envejecimiento a larga exposición de temperaturas	- 5° C (± 15 abs)
Transmisión de vapor	μ=20000
Liberación de sustancias peligrosas	El producto no contiene sustancias peligrosas

Tavernes de la Valldigna, a 25 de agosto de 2020