

**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES según EAD 220020-00-0402
(De acuerdo al Reglamento CE de Productos de Construcción N° 305/2011)**

Nº: DoP_E_43006_TEGOLA_STANDARD_v01

1. Nombre y Código de identificación: **TEGOLA STANDARD – Código según color: 43012 Rojo Castilla / 43021 (Marrón Otoño) / 43006 (Negro Elegance) / 43016 (Verde Galicia).**

2. Tipo: **TEGOLA STANDARD. Lote: Ver etiqueta en el producto**

3. Nombre y dirección del fabricante:

ASFALTOS CHOVA, S.A.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia
E-mail: chova@chova.com – www.chova.com

4. Usos previstos:

**Placa asfáltica ligera con armadura de refuerzo mineral (fibra de vidrio).
 Para impermeabilización de cubiertas inclinadas con pendiente $\geq 15\%$ (bicapa) y $\geq 30\%$ (monocapa o bicapa).**

5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:

Sistema 4.

6. Organismo notificado:

No aplicable – Sistema 4

7. Características declaradas, evaluadas según indicaciones:

EAD 220020-00-0402

8. Prestaciones declaradas:

ENSAYO	NORMA	UNIDADES	VALOR	TOLERANCIA
Peso final producto	-	Kg/m ²	9,4	-
Betún por placa	EN 544	g/m ²	>1000	-
Resis. tracción (L/T)	EN 544	N/50mm	>600/>400	-
Resis. al desgarro	EN 544	N	>100	-
Absorción de agua	EN 544	%	<1	-
Resis. radiación UV	EN 1297	Visual	Pasa	-
Resis. formación ampollas	EN 544	Visual	Pasa	-
Resis. fluencia (a 90°C)	EN 1110	mm	<1	-
Adhesión de gránulos	EN 544	g	<1,5	-
Comp. Fuego externo	EN 13501-5/EN 1187	-	Broof (t1)	-
Reacción al fuego	EN 13501/prEN ISO 11925-2	-	E	-

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 8. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante:



Nombre: **D. Antonio Chova Félix**
ASFALTOS CHOVA, S.A.U.

Tavernes de la Vallidigna, a 15 de septiembre de 2022

ANEJO DE MARCADO CE DEL PRODUCTO: TEGOLA STANDARD



Asfaltos Chova, S. A.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia)
España

20

DoP_E_43006_TEGOLA_STANDARD_v01

EAD 220020-00-0402. Sistema 4

TEGOLA STANDARD

Placa asfáltica ligera con mástico de oxiasfalto, armadura de fibra de vidrio y recubrimiento mineral.
Para impermeabilización de cubiertas inclinadas con pendiente $\geq 15\%$ (bicapa) y $\geq 30\%$ (monocapa o bicapa).

Peso final del producto	9,4
Betún por placa	>1000
Resis. tracción (L/T)	>600/>400
Resis. al desgarro	>100
Absorción de agua	<1
Resis. radiación UV	Pasa
Resis. formación ampollas	Pasa
Resis. fluencia (a 90°C)	<1
Adhesión de gránulos	<1,5
Comp. Fuego externo	Broof (t1)
Reacción al fuego	E

Tavernes de la Valldigna, a 15 de septiembre de 2022