

## INFORMACIÓN COMPLETA DE LA LÁMINA DRENANTE: ChovADREN



Ver "Declaración de Prestaciones – DoP " y "Marcado CE" en : DoP\_E\_83164\_13967\_CHOVADREN\_v02

**ASFALTOS CHOVA, S.A.**

**Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia**

Lámina tipo "V" – para ventilación y drenaje-, de 2 m x 30 m de polietileno de alta densidad, PEAD-(HDPE). Con nódulos de altura aproximada 8 mm.

Recomendada como lámina drenante para muros enterrados y cimentaciones. (Considerando un sistema conjuntamente con otros elementos para asegurar su eficacia). No recomendada como capa de impermeabilización.

### PROPIEDADES

ENSAYO	MÉTODO	UNIDADES	VALOR	TOLERANCIA
Materia prima			HDPE	
Espesor lámina		mm	0,45	±0,1
Espesor	EN 1849-2	mm	8	±1
Peso	EN 1849-2	g/m <sup>2</sup>	400	±20
Defectos visibles	EN 1850-2		No	
Impermeabilidad (60 kPa; 24h)	EN 1928		Pasa	
Resistencia al desgarro (espiga del clavo) MD/CMD	EN 12310-1	N	>150/>150	
Resistencia de las juntas	EN 12317-2		NPD	
Resistencia al impacto	EN 12691	mm	<300	
Resistencia a tracción MD/CMD	EN ISO 12311-2	N/50mm	>200/>200	
Alargamiento a carga máxima MD/CMD	EN ISO 12311-2	%	>20/>20	
Resistencia a la compresión		kPa	>150	
Deformación bajo carga	EN 25619-1	%	<10	
Resistencia a la carga estática	EN 12730	kg	15	
Resistencia a la oxidación	EN 1296		Pasa	
Reacción al fuego	EN 13501-1	CLASE	F	

### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

DIMENSIONES ESTÁNDAR	MÉTODO	UNIDADES	VALOR	TOLERANCIA
Ancho rollo	EN 1848-2	m	2	±0,01
Largo rollo	EN 1848-2	m	30	±0,1
Área rollo		m <sup>2</sup>	60	
Peso rollo		kg	24	±5%
Diámetro rollo		cm	40	

### RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN:

Para drenaje y/o ventilación, en muros y cimentaciones, con nivel freático bajo. Los nódulos se apoyan sobre el muro, dejando una cámara de aire que permite su ventilación. Se aplica sobre el muro o suelo de la cimentación, con solape sencillo, de entre 10 y 20 cm. En muros, se fijará sólo en coronación de muro, con fijaciones mecánicas adecuadas, con o sin rosetas, separadas entre 25 y 50 cm, entre ellas, y a unos 10 cm del borde superior. Se podrán utilizar otros elementos accesorios tales como perfiles de fijación, rejillas de aireación, etc.

[www.chova.com](http://www.chova.com)

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio.

ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S.A. se limita a la calidad del producto.

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra.

Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.