

ChovASTAR IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO ELÁSTICO

CHOVASTAR®

cód. 75210

Protección profesional de terrazas frente a la humedad y la lluvia

Descripción

ChovASTAR® IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO ELÁSTICO es un impermeabilizante líquido denso formado por polímeros elásticos en base látex y betunes. Una vez seco forma una barrera impermeable, elástica y de máxima protección.

Por su alta elasticidad, adherencia y resistencia a los cambios de temperatura es un producto perfecto para la protección frente a la humedad y la lluvia en terrazas de uso visitable.



Excelente
protección
Resultado
profesional
Sin disolventes

4 kg

Instalación

Para asegurar una buena adherencia el soporte tiene que estar seco y limpio de polvo, grasa, restos de pintura, etc. La temperatura ambiente debe ser superior a 5 °C y no existir riesgo de lluvia.

Aplicar una primera capa utilizando una brocha y dejar secar 24 horas. Una vez seca aplicar una segunda capa.



ChovA



Soluciones de Impermeabilización

Impermeabilizante líquido elástico

ChovASTAR IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO ELÁSTICO

CHOVASTAR®

Protección profesional de terrazas frente a la humedad y la lluvia

Información adicional

Presentación: Envase de plástico. Contenido 4 kg.

Rendimiento: En función del tipo de superficie el rendimiento aproximado es 350 g/m² por capa. Con un bote se pueden cubrir 5,7 m² empleando dos capas.

Limpieza: Si el producto está fresco los utensilios empleados pueden limpiarse fácilmente con agua. Una vez seco deberá limpiarse con disolventes.

Almacenamiento: Almacenar resguardado de la intemperie, alejado del sol y a temperaturas superiores a 5 °C.

Características técnicas

DENSIDAD	1,1 g/cm ³
TIEMPO DE SECADO ENTRE CAPAS	24 h.
TEMPERATURA APLICACIÓN	5° C a 30° C
INFLAMABILIDAD	NO INFLAMABLE
COMBUSTIBILIDAD	NO COMBUSTIBLE
NO CONTIENE DISOLVENTES	
COLOR	NEGRO

Impermeabilizante líquido elástico

La información suministrada corresponde a datos promedio propios. La garantía de ChovA se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, se deberán cumplir los requisitos de instalación especificados.



ChovA



Soluciones de Impermeabilización