

Kit Multiaislante

Cód. 81630 Kit Multiaislante 2
Cód. 81631 Kit Multiaislante 3
Cód. 81632 Kit Multiaislante 4

DESCRIPCIÓN

Paneles rígidos y semirrígidos de espuma aglomerada de poliuretano.



INSTALACIÓN

1- Previamente a la instalación la superficie del tabique o forjado debe estar limpia, seca y libre de irregularidades.

2- A continuación aplicar el adhesivo de contacto, ChovASTAR COLA AISLAMIENTOS, sobre el tabique o forjado y sobre el KIT MULTIAISLANTE, dejando secar de 3 a 5 minutos. Rendimiento aprox: 1 l/m².

3- Cubrir toda la superficie con los paneles de aglomerado colocándolos a testa.

4- Adherir la placa de yeso laminado al material absorbente aplicando el adhesivo ChovASTAR COLA AISLAMIENTOS sobre el KIT MULTIAISLANTE y sobre la placa de yeso.



Kit Multiaislante

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Kit Multiaislante 2	Kit Multiaislante 3	Kit Multiaislante 4
ESPESOR (mm)	20	30	40
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/m·K)	0,039	0,038	0,038
REACCIÓN AL FUEGO	Euroclase F	Euroclase F	Euroclase F
DIMENSIONES (mm.)	1.000 x 600	1.000 x 600	1.000 x 600
m ² / PAQUETE	2,4	2,4	2,4

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y almacenarse en posición horizontal.

RECOMENDADO PARA...

- Aislamiento térmico y acústico de la vivienda
- Estudios musicales
- Protección de automóviles en parkings, etc.