

# ChovACUSTIC® DECOTEC SOLID

CÓD. 81565-DECOTEC SOLID

## DESCRIPCIÓN

Panel absorbente acústico de geometría plana, fabricado en espuma de melamina. Diseñado para reducir el ruido reverberante en locales.

La espuma de melamina posee una elevada resistencia a la temperatura, un comportamiento favorable en caso de incendio y buena resistencia a productos químicos.



## INSTALACIÓN

- 1- Previamente a la instalación la superficie debe estar limpia, seca y libre de irregularidades.
- 2- Aplicar el adhesivo de contacto **ChovASTAR® COLA AISLAMIENTO** (0,5l/m<sup>2</sup>) al soporte y al panel **ChovACUSTIC® DECOTEC**. Dejar secar y adherir el material.



# ChovACUSTIC® DECOTEC SOLID

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CHOVACUSTIC® DECOTEC SOLID
DENSIDAD (KG/m <sup>3</sup> )	9
ESPESOR (mm)	40
CLASSIFICACIÓN AL FUEGO (Norma EN 13501-1)	C-s2,d0
ABSORCIÓN ACÚSTICA $\alpha_w$ (Norma UNE-EN ISO 11654:1998)	0,6
DIMENSIONES PANEL (mm)	500 x 500
UNIDADES PAQUETE	8
m <sup>2</sup> /PAQUETE	1,5
m <sup>2</sup> /PALET	60
ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición horizontal.	

## RECOMENDADO PARA...

- Acondicionamiento acústico en oficinas, locales de ensayo y espacios de pública concurrencia, para reducir el ruido reverberante en una amplia gama de frecuencias.
- Aplicación en paredes y techos.