



## 1. DESCRIPCIÓN.

**ChovASTAR® IMPERMEABILIZANTE DE PAREDES TRANSPARENTE** es un producto indicado especialmente para evitar la absorción del agua a través de fachadas de cara vista, piedra y hormigón, y la consiguiente aparición de manchas a causa de la humedad.

## 2. USOS.

Además, protege la superficie de agentes externos. No forma película, penetra en profundidad y no amarillea ni envejece con el tiempo.

## 3. PROPIEDADES.

Presentado en envase de plástico de 1L.

Dependiendo del tipo de superficie, con 1 litro de producto se pueden impermeabilizar entre 10 y 15 m<sup>2</sup>.

## 4. DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO.

-Tiempo de secado	24h.
-Temperatura de aplicación	5°C a 35°C.
-Inflamabilidad	NO INFLAMABLE
-Combustibilidad	NO COMBUSTIBLE, No contiene disolventes
-Color	Incoloro

## 5. APLICACIÓN Y CONSUMO:

La superficie debe estar limpia y seca. Aplicar una mano de forma uniforme con brocha o rodillo. Tiempo de secado: 24 h. Para mayor protección, pasado el tiempo de secado, aplique una segunda capa. Al terminar limpie los utensilios aclarando con agua.



**ChovA**  
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN  
Y AISLAMIENTO

# CHOVASTAR IMPERMEABILIZANTE DE PAREDES TRANSPARENTE

Ficha Técnica : 75211 v02/20 18-06-2020

# CHOVASTAR®

## 6. ALMACENAMIENTO.

Almacenar resguardado de la intemperie, protegido del sol y a temperaturas entre 5 °C y 35 °C.

## 7. SEGURIDAD:

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto.