



1. DESCRIPCIÓN.

ChovASTAR® IMPERMEABILIZANTE COLOR es un producto impermeabilizante denso de base acrílica y que una vez seca forma una capa impermeable y elástica. Se adapta a los movimientos del soporte sin agrietar.

2. USOS.

Recomendado para aplicar como acabado exterior en terrazas de uso visitable como protección frente a la humedad y la lluvia.

3. DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO.

-Tiempo de secado entre capas	4-6 h.
-Temperatura de aplicación	5°C a 30°C
-Inflamabilidad	NO INFLAMABLE
-Combustibilidad	NO COMBUSTIBLE, NO CONTIENE DISOLVENTES
-Color	Rojo, Gris, Blanco.

4. APLICACIÓN Y CONSUMO:

La superficie sobre la que se aplica debe de estar limpia y es preferible que esté ligeramente húmeda. La temperatura ambiente debe ser superior a 5° C y no existir riesgo de lluvia.

Remover el producto.

Cuando la superficie sea porosa o muy absorbente, deberá aplicarse primero una imprimación a base de **ChovASTAR® IMPERMEABILIZANTE COLOR** diluido con un 30 - 35 % de agua, a modo de imprimación, de unos 200-300 g/m².

Aplicar una primera capa empleando un rodillo. Se recomienda extender una malla de refuerzo sobre la primera capa. Dejar secar 4-6 horas y aplicar la segunda capa. Se recomienda la aplicación de una tercera capa. Consumo mínimo aconsejado de 400 a 500 g/m² por cada capa. Consumo total mínimo recomendado de 1,2 a 1,5 kg/m².

Si el producto está fresco los utensilios empleados pueden limpiarse fácilmente con agua. Una vez secos deberá limpiarse con disolventes.



ChovA

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO

CHOVASTAR IMPERMEABILIZANTE COLOR

Ficha Técnica : 75516 v02/20 18-06-2020

CHOVASTAR®

5. ALMACENAMIENTO.

Almacenar resguardado de la intemperie, protegido del sol y a temperaturas entre 5 °C y 35 °C.

Periodo de almacenamiento aproximado: 12 meses desde su fecha de fabricación, en su envase de origen bien cerrado.

6. SEGURIDAD:

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto.

7. REFERENCIAS.

Rojo 5 kg cód. 75520
Rojo 20kg cód. 75516

Gris 5 kg cód. 75522
Gris 20kg cód. 75518

Blanco 5 kg cód. 75521
Blanco 20kg cód. 75517