



1. DESCRIPCIÓN.

ChovASTAR® IMPERMEABILIZANTE COLOR FIBRATADO es un producto impermeabilizante denso de base acrílica con fibras de vidrio incorporadas. Una vez seco forma una capa impermeable y elástica. Se adapta a los movimientos del soporte sin agrietar.

2. USOS.

Recomendado para aplicar como acabado exterior en terrazas de uso visitable como protección frente a la humedad y la lluvia.

3. DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO.

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| -Tiempo de secado entre capas | 4-6 h. |
| -Temperatura de aplicación | 5°C a 30°C |
| -Inflamabilidad | NO INFLAMABLE |
| -Combustibilidad | NO COMBUSTIBLE, NO CONTIENE DISOLVENTES |
| -Color | Rojo, Gris, Blanco. |

4. APLICACIÓN Y CONSUMO:

La superficie sobre la que se aplica debe de estar limpia y es preferible que esté ligeramente húmeda. La temperatura ambiente debe ser superior a 5° C y no existir riesgo de lluvia.

Remover el producto.

Cuando la superficie sea porosa o muy absorbente, deberá aplicarse primero una imprimación a base de **ChovASTAR® IMPERMEABILIZANTE COLOR FIBRATADO** diluido con un 30 - 35 % de agua, a modo de imprimación, de unos 200-300 g/m².

Aplicar una primera capa empleando un rodillo. Dejar secar 4-6 horas y aplicar la segunda capa. Se recomienda la aplicación de una tercera capa. No es necesario el uso de malla de refuerzo. Consumo mínimo aconsejado de 400 a 500 g/m² por cada capa. Consumo total mínimo recomendado de 1,2 a 1,5 kg/m²

Si el producto está fresco los utensilios empleados pueden limpiarse fácilmente con agua. Una vez secos deberá limpiarse con disolventes.

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio.
ChovA, S. A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de **ChovA, S. A.** se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra.
Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.



ChovA

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO

CHOVASTAR IMPERMEABILIZANTE COLOR FIBRATADO

Ficha Técnica : 75541 v02/20 18-06-2020

CHOVASTAR®

5. ALMACENAMIENTO.

Almacenar resguardado de la intemperie, protegido del sol y a temperaturas entre 5 °C y 35 °C.

Periodo de almacenamiento aproximado: 12 meses desde su fecha de fabricación, en su envase de origen bien cerrado.

6. SEGURIDAD:

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto.

7. REFERENCIAS.

Rojo 5 kg cód. 75512

Rojo 20kg cód. 75541

Gris 5 kg cód. 75513

Gris 20kg cód. 75542

Blanco 5 kg cód. 75514

Blanco 20kg cód. 75543