



Chova
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO

GEOFIM

CAPA SEPARADORA / ANTIPUNZONANTE

FICHA TÉCNICA Nº 82016/70 – REVISIÓN 15/21 – 03/05/2021
ESTA REVISIÓN ANULA TODA LA ANTERIOR

INFORMACIÓN COMPLETA DE LA CAPA SEPARADORA: GEOFIM



Ver “Declaración de Prestaciones – DoP” en: **DoP_E_82016_13254_GEOFIM120_v01 (Y otras)**
Ver Marcado CE, completo, en: : **DoP_E_82016_13254_GEOFIM120_v01 (Y otras)**

ASFALTOS CHOVA, S.A.

Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia

Descripción de la capa separadora:

Geotextil de fibras de poliéster, para su aplicación en construcción.

Usos previstos: Drenaje-Filtración-Separación-Protección

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GEOFIM	NORMA	UNIDAD (Tolerancia)	VALOR (Tipo)					
			120	150	200	250	300	
Resistencia a la tracción: DM:	EN 10319	KN/m ($\pm 0,5$)	1,5	1,88	1,63	2,53	3,45	
DT:		KN/m ($\pm 0,5$)	1,57	1,49	2,08	2,75	3,45	
Alargamiento:		DM:	%(± 10)	98,83	74,66	79,95	81	86,94
		DT:	%(± 10)	73,8	80,77	64,78	68	72,05
Resistencia al punzonamiento estático:	EN 12236	KN/m ($\pm 0,5$)	0,2687	0,333	0,403	0,5	0,617	
Medida de apertura característica, O_{90} :	EN 12956	mm (± 30)	85	70	85	80 ó 90	75	
Permeabilidad al agua:	EN 12958	m/s ($\pm 0,002$)	0,08317	0,05971	0,07345	0,170835	0,06822	
Durabilidad:	A cubrir en el día de la instalación							

OTRAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Gramaje (UNE EN 964)- Masa superficial	g/m ²	120	150	150	200	250	300	500(*)
Anchura del rollo	m	2,1	2,1	1,05	2,1	2,1	2,1	2,1
Longitud del rollo	m	100	80	60	140	100	100	70

(*) Bajo pedido

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PRODUCTO	CÓDIGO	ANCHO (m)	LARGO (m)	PRESENTACIÓN
GEOFIM 120	82016G	2,2	150	330 m ² /bobina
GEOFIM 120	82016	2,1	100	210 m ² /bobina
GEOFIM 150	82021G	2,2	125	275 m ² /bobina
GEOFIM 150	82021	2,1	80	168 m ² /bobina
GEOFIM 150 RHB	82022G	1,0	50	50 m ² /bobina
GEOFIM 150 RHB	82022	1,0	60	63 m ² /bobina
GEOFIM 200	82030G	2,2	100	220 m ² /bobina
GEOFIM 200	82030	2,1	140	294 m ² /bobina
GEOFIM 300	82050G	2,2	75	165 m ² /bobina
GEOFIM 300	82050	2,1	100	210 m ² /bobina
GEOFIM 500	82070G	2,2	60	132 m ² /bobina
GEOFIM 500	82070	2,1	70	147 m ² /bobina



ChovA
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO

GEOFIM

CAPA SEPARADORA / ANTIPUNZONANTE

FICHA TÉCNICA Nº 82016/70 – REVISIÓN 15/21 – 03/05/2021
ESTA REVISIÓN ANULA TODA LA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN



Geotextil formado por filamentos de poliéster no tejidos, unidos mecánicamente por agujeteado, para ser usado como capa separadora, filtrante, retenedora de finos, antipunzante, etc.

Resistente al envejecimiento. No es afectado por la exposición al agua. Buena resistencia mecánica. Como separador, protector, etc. Buena capacidad de filtración.

Buen comportamiento frente a productos químicos o del terreno. Aplicar con solape sencillo de 10 a 15 cm (aproximadamente).

Tavernes de la Vallidigna, a 03 de Mayo de 2021

www.chova.com