

TACOS DE CAUCHO

Amortiguador acústico de caucho con una canalización central, que permite poder fijarlo al soporte mediante arandela y tornillo.

Provisto de cuatro puntos de apoyo que facilitan el asentamiento del sistema a la superficie base.

Recomendado para:

- Suelos flotantes de altas prestaciones para salas de máquinas.
- Suelos flotantes de altas prestaciones para locales de actividad con elevados niveles de emisión en bajas frecuencias (discotecas, salas de fiesta...).



CÓD. 58110 - TACOS DE CAUCHO TS-80 V150
CÓD. 58111 - TACOS DE CAUCHO TS-80 R400

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TACOS CAUCHO TS-80 V150	TACOS CAUCHO TS-80 R400
ESPESOR (mm)	30	30
DIMENSIONES (mm)	80x80	80x80
CARGA ÓPTIMA (Kg)	150 (VERDE)	400 (ROJO)
FRECUENCIA DE RESONANCIA (Hz)	12	9,33
PRESENTACIÓN	CAJAS	CAJAS
UNIDADES CAJA	50	50

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie y en posición horizontal.

INSTALACIÓN

- 1- La superficie debe ser uniforme y libre de irregularidades.
- 2- Distribuir los tacos por la superficie dejándolos apoyar simplemente sobre el soporte. El número de tacos por metro cuadrado variará en función de la solución a adoptar.

* Ver ficha de sistema S05

