

# ChovACUSTIC® DECOTEC SOLID

CODE 81565 - DECOTEC SOLID

Les panneaux de mousse acoustique, de mélamine grise claire, de la gamme **ChovACUSTIC DECOTEC** absorbent les nuisances sonores de différents types comme la réverbération de sons sur les parois qui se produisent dans les lieux publics bruyants, restaurants, salles de réunions, etc. Pose en plafond et mur de manière à créer un effet structuré esthétique.



Les panneaux de mousse acoustique de mélamine ont l'avantage d'avoir un excellent comportement au feu (classement Cs2d0).

Géométrie plane.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DENSITÉ (Kg/m <sup>3</sup> )	9
ÉPAISSEUR (mm)	40
RÉACTION AU FEU (Norma EN 13501-1)	C-s2,d0
ABSORPTION PHONIQUE $\alpha_{\text{medio}}$ (Datos DB-HR)	0,87
DIMENSIONS (mm)	500 x 500
UNITÉS/PAQUET	6
m <sup>2</sup> /PAQUET	1,5
m <sup>2</sup> /PALETTE	60
STOCKAGE: Le matériel doit être protégé des intempéries, du soleil et stocké horizontalement.	

### MISE EN OEUVRE

- 1- Avant l'installation, la surface doit être propre, sèche et exempte d'irrégularités.
- 2- Appliquer la colle **ChovASTAR COLA AISLAMIENTO** sur le Support et au panneau. Laisser sécher et adhérer le matériel.



### RECOMMANDÉ POUR...

- Acondicionamiento acústico en oficinas, locales de ensayo y espacios de pública concurrencia, para reducir el ruido reverberante en una amplia gama de frecuencias.
- Aplicación en paredes y techos.