

## ChovAFIX®

CODE 58106 - ChovAFIX 6  
 CODE 58108 - ChovAFIX 8  
 CODE 58109 - ChovAFIX 12

Clous à cheville en polypropylène en couleur noire.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	ChovAFIX 6	ChovAFIX 8	ChovAFIX 12
DIAMÈTRE DU BOULON (mm)	8	8	8
LONGUEUR DE TAQUET (mm)	60	80	120
ÉPAISSEUR D'ISOLATION MAXIMALE (mm)	40	60	100
PROFONDEUR MINIMALE D'ANCRAGE (mm)	20	20	20
DIAMÈTRE DE FIXATION (mm)	90	90	90
PRÉSENTATION	BOÎTE	BOÎTE	BOÎTE
UNITÉS/BOÎTE	500	500	250

STOCKAGE: Le matériel doit être protégé des rayons ultraviolets.

## INSTALACIÓN

- 1- Percez le support avec un foret de 8 mm. La profondeur de l'ancrage dépendra de l'épaisseur de l'isolant.
- 2- Enfoncez l'appareil à l'aide d'un marteau.
- 3- Le nombre de fixations recommandé par mètre carré est de 3 à 4, ce qui peut varier selon le type de matériau à installer.



## RECOMMANDÉ POUR...

- Clous à cheville pour la fixation du **ChovACUSTIC FIELTEX** et **Panel ChovACUSTIC 65 LR 70/4** sur béton ou brique.
- Clous à cheville pour la fixation de l'isolation thermique (polystyrène extrudé, laine de roche, etc.)