

ChovASTAR® COLA AISLAMIENTOS

CODE 58100 - COLA AISLAMIENTOS 20 L.
CODE 58301 - COLA AISLAMIENTOS 05 L.

Colle de contact chloroprène à base de solvant, avec une vitesse de séchage élevée et un temps ouvert court.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BASE CHIMIQUE	Polychloroprène avec résines
SOLIDE	22 ± 1%
VISCOSIDAD A 25° (CPS)	3200 ± 300
TEMPS OUVERT (minutes)	20-30
TEMPS DE SÉCHAGE (minutes)	8-10
VITESSE DE CRISTALLISATION	Demi - Élevé
RÉSISTANCE À LA CHALEUR	Élevé
PERFORMANCES APPROXIMATIVES (l/m ²)	0,5 (0,25 en cada superficie)

STOCKAGE : Le matériel doit être fermé dans un endroit bien ventilé entre 5 et 30°C, loin de toute flamme ou source d'étincelles. Durée de 1 an dans le contenant d'origine.

MISE EN OEUVRE

- 1- S'assurer que le support et le matériel à installer sont propres et secs.
- 2- Appliquer la colle contact au rouleau à poils courts ou au pinceau sur les deux surfaces à coller.
- 3- Laisser sécher 8 à 10 minutes, jusqu'à ce que l'adhésif soit sec au toucher.
- 4- Placer le matériau sur le support collé en appuyant fort pour faciliter l'adhérence.
- 5- Ne fumez pas pendant le processus d'installation ou ne versez pas de déchets dans le drain.
- 6- Utiliser un masque de protection pour éviter l'inhalation.



RECOMMANDÉ POUR...

- Collage du support pour la pose des matériaux multicouches **ChovACUSTIC**, **ChovAPREN** et autres matériaux isolants fibreux.
- Supports : Matériaux de construction, métaux, céramiques, bois, tapis, tissus, papier, caoutchouc et caoutchouc.

Déconseillé sur les supports tels que les plastiques souples, PP, PE y PTFE.