

# ELASTOBAND® BAJANTES

CODE 58185

Bande auto-adhésive formée par une polyoléfine à haute résistance thermo soudée à une membrane viscoélastique de haute densité.

- Faible épaisseur (4 mm).
- Entièrement adhésive.
- Fixation sans brides.
- Le rouleau de 42 cm s'adapte à divers calibres de conduits (jusqu'à 125 mm de diamètre), sans pertes de produit.
- La composition du produit n'est pas susceptible de favoriser la croissance de



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉPAISSEUR (mm)	4
LARGEUR (mm)	420
AMÉLIORATION DU NIVEAU DE BRUIT GLOBAL (dBA)	8,6*
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL (°C)	70
PRÉSENTATION	ROLLO
m/ROULEAU	10
ROULEAU/PALETTE	40
STOCKAGE: Le matériel doit être protégé des intempéries et stocké en position verticale.	

\* Réduction du bruit sur descente PVC, débit 6 L/s, appliquée sur l'ensemble de la descente.  
Test 20151105 selon UNE EN 14366: 2005 réalisé par le laboratoire UPV.

### MISE EN OEUVRE

- Découpez une bande d'**ELASTOBAND BAJANTES** selon la longueur du tuyau. Le produit se coupe facilement à l'aide d'un cutter.
- Retirez le film plastique et placez le produit sur le conduit de manière à ce que la surface de la membrane soit visible. La haute adhérence du produit permet de le fixer sans brides.
- Répétez les étapes ci-dessus pour placer une deuxième couche jointive à la précédente, sans recouvrements. Au niveau des coudes, il est recommandé d'utiliser l'**ELASTOBAND 90**.
- Sceller tous les joints avec le ruban **ELASTOBAND 50** pour assurer une parfaite étanchéité

