



ChovA

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN
Y AISLAMIENTO

ChovADREN

Feuille Nodulaire de polyéthylène pour le drainage.

Norme AFNOR EN-13967

FICHE TECHNIQUE N° 83165- Révision 1/09 **CE**

INFORMATION MARQUAGE CE DE LA FEUILLE POUR DRAINAGE : ChovADREN



“Declaración de Prestaciones – DoP en. DoP_E_83164_13967_CHOVDREN_v01

Marcado CE, complete en DoP_E_83164_13967_CHOVDREN_v01

ASFALTOS CHOVA, S.A.

Ctra Tavernes a Liria, km 4.3. 46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia

Feuille pour ventilation et drainage de polyéthylène haute densité (PEHD) – dimensions : 2,2mx25 m – épaisseur : aprox. 0,5 mm.

Emploi recommandé : drainage des structures souterraines (l'efficacité du système avec ce type de drainage précise être enforcée par l'utilisation d'autres éléments).

Emploi non recommandé : En tant que couche d'étanchéité.

TEST	MÉTHODE	VALEUR	UNITE	TOLERANCE
Réaction au feu	AFNOR-EN 13501-1	Clase F		± 50 N / 5 cm
Perméabilité à l'eau	AFNOR-EN 1928-	Pasa		± 50 N / 5 cm
Résistance à l'impact:	EN 12691-2 (M-A)	< 300	mm	----
résistance à la traction	AFNOR-EN 12311-2	> 200 / > 200	N / 5 cm	----
Allongement	AFNOR-EN 12311-2	> 20 / > 25	%	± 50 N
vieillesissement artificiel	EN 1296/1928	Pasa		± 0,15 N / mm ² ± 30 N -----

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

DIMENSIONS LAME DRENANTE:

Largeur du rouleau	2	m	± 0.01
longueur du rouleau	30	m	± 0.1
Rolls / palette	12		

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION:

Pour le drainage et / ou de ventilation, murs et les fondations, avec table basse de l'eau.

Les nodules sont supportés sur la paroi, laissant une chambre d'air qui permet la ventilation.

Est appliqué sur le mur ou sur le sol de la fondation, simple chevauchement, entre 10 et 20 cm. Dans les murs, est fixé avec approprié, avec ou sans rosettes, séparés entre 25 et 50 cm, comme environ 10 cm du bord supérieur des fixations mécaniques.

Autres accessoires peuvent être utilisés des éléments tels que des rails de montage, grilles de ventilation, etc.

Tavernes de Valldigna (Valencia-Espagne), Date: 1er Juillet, 2013.

Informations techniques fournies par le fournisseur. ChovA, S.A. se réserve le droit de modifier ou annuler les informations données sans préavis. La garantie de ChovA, S.A. se limite à la qualité du produit. Toute mise en œuvre du produit devra être conforme aux exigences prescrites par les normes applicables. ChovA, S.A. n'est pas responsable de la mise en œuvre du produit.