



# ChovA

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN  
Y AISLAMIENTO

## ASFALT RAPID

AGGLOMÉRÉ ASPHALTIQUE

FICHE TECHNIQUE N° 84822 - RÉVISION 4/14  
CETTE RÉVISION ANNULE TOUTE RÉVISION ANTÉRIEURE

### PRODUIT ET ENTREPRISE

<b>Nom du produit</b>	ASFALT RAPID
<b>utilisations</b>	Aggloméré asphaltique, pour réparer les pavements asphaltés
<b>Détaillées sur le fournisseur</b>	Asfaltos Chova, SA Ctra- Tavernes – Llíria, km 4.3. Tavernes de la Valldigna (Valencia) chova@chova.com
<b>Téléphone d'urgence</b>	91 562 04 02

### DESCRIPTION.

Aggloméré asphaltique, pour réparer les pavements asphaltés, constitué par des liants bitumineux modifiés avec des caoutchoucs élastomères et des agrégats minéraux sélectionnés, de consistance élastique et d'application à froid.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES.

Il permet de réaliser les réparations de manière facile et commode, grâce à sa bonne ouvrabilité à température ambiante, obtenant ainsi une adaptation parfaite au terrain.

ASFALT RAPID reste élastique et durable car c'est un produit très résistant au vieillissement.

Densité. (20 ° C).....1,7 g/cm<sup>3</sup>

Densité. (Du produit compact) .....2,1 g/cm<sup>3</sup>

### DOMAINES D'APPLICATION.

Nids-de-poule, crevasses, etc.

### MODE D'EMPLOI.

#### PRÉPARATION DU SUPPORT.

Il convient de nettoyer le nid-de-poule qui devra être exempt de restes de poussière et de toutes parties non adhérentes. Afin d'améliorer l'adhérence, il est recommandé d'appliquer une légère couche de PRIMER EAL ou de PRIMER SR.

Procéder au remplissage en excès du nid-de-poule en versant directement ASFALT RAPID, de façon que le produit dépasse un peu le niveau du pavement. Après, compacter avec une pilonneuse ou de préférence, avec un rouleau ou un compacteur à plaque vibrante, pour niveler au ras du pavement.

Si les nids-de-poule sont très profonds, il est recommandé de les remplir jusqu'à une hauteur d'environ 2-3 cm du bord, avec un aggloméré obtenu d'un gravier mélangé avec PRIMER EAL ou PRIMER SR. Procéder au compactage jusqu'au niveau indiqué et finir de remplir avec ASFALT RAPID.

#### RENDEMENT.

La consommation du produit ASFALT RAPID pour chaque cm de profondeur du nid-de-poule, est d'environ:  
21 kg/m<sup>2</sup>

#### PRÉPARATION DU PRODUIT.

Le produit se présente prêt à l'emploi.

#### CONDITIONS D'UTILISATION.

La surface sur laquelle le produit va être appliqué doit être sèche.

Le produit peut s'appliquer à n'importe quelle époque de l'année, sauf dans le cas de risque de gelées ou avec des températures inférieures à 5 °C.

L'information fournie correspond aux données obtenues du fournisseur. Ce produit maintiendra ces caractéristiques en moyenne.

**ChovA, S.A.** se réserve le droit de modifier ou d'annuler certain paramètre sans préavis. La garantie de **ChovA, S.A.** se limite à la qualité du produit.

En ce qui concerne la mise en œuvre, dans laquelle nous ne participons pas, il faudra accomplir les requises de l'exécution des travaux.

Cette fiche technique sera annulée par les révisions postérieures et, en cas de doute, solliciter la dernière révision.



# ChovA

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN  
Y AISLAMIENTO

## ASFALT RAPID

AGGLOMÉRÉ ASPHALTIQUE

FICHE TECHNIQUE N° 84822 - RÉVISION 4/14  
CETTE RÉVISION ANNULE TOUTE RÉVISION ANTÉRIEURE

Si la température ambiante est inférieure à 10 °C. L'application peut être plus difficile: dans ce cas il est recommandé de chauffer légèrement le bidon.

### STOCKAGE.

Dans le conditionnement d'origine, bien fermé, stocké dans les locaux à l'abri du soleil et des gelées, le produit est stable environ 10 mois. Les températures inférieures à 5 °C, peuvent affecter la qualité du produit.

### PRÉCAUTION

	XI	Irritant
<b>PRÉCAUTIONS</b>		
	R36/37/38	Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires
	S20	Ne pas manger et boire pendant l'utilisation
	S28A	Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau
	S26	En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste
	S36/37/39	Porter des vêtements, des gants appropriés et yeux / du visage
	S45	En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin
	S61	Eviter le rejet dans l'environnement. Reportez-vous à la fiche de données de sécurité des instructions spéciales

L'information fournie correspond aux données obtenues du fournisseur. Ce produit maintiendra ces caractéristiques en moyenne.

**ChovA, S.A.** se réserve le droit de modifier ou d'annuler certain paramètre sans préavis. La garantie de **ChovA, S.A.** se limite à la qualité du produit.

En ce qui concerne la mise en œuvre, dans laquelle nous ne participons pas, il faudra accomplir les requises de l'exécution des travaux.

Cette fiche technique sera annulée par les révisions postérieures et, en cas de doute, solliciter la dernière révision.